

Pendelleuchte Orell 60458

FISCHER HONSEL Orell LED-Pendelleuchte,24W,1LED,LED nicht austauschbar,3000K,3500lm,anthrazit,Konverter,symmetrisch,IP20,Mit Leuchtmittel , 60458

| Marke | Artikelgruppe | Typ | Hersteller Art.Nr | EAN Code |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| FISCHER HONSEL | Pendelleuchte (27 - EC001743) | 60458 | 60458 | 4001133604581 |
| Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Artikelnummer | 8-stellige Nr. | |
| LED-Pendelleuchte 24W | Orell 3000K 3500lm anth | 3912893 | 97249971 | |

Logistikdaten

| Warengruppennummer | Kreditorennummer | Erfassungsdatum | Letzte Änderungsdatum | |
|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 030223 | 62220 FISCHER HONSE (VL) | 05-11-2020 | 05-07-2022 | |
| Zolltarifnummer | Ursprungsland | Netto Gewicht | Brutto Gewicht | Lagermenge Fischer & Honsel |
| 94051190 | CN | - | - | Keine Information verfügbar |
| Preis | Preisdatum | VPE | Rabattgruppe | |
| 234,45 / 1 st | 01-07-2022 | 1 st | OHNE | |



Technische Daten

| | |
|------------------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung: | 24 - 24W |
| Farbtemperatur: | 3000 - 3000K |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 3500lm |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Betriebsgerät: | Konverter |
| Gehäusefarbe: | anthrazit |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | Nein |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
| Mit Bewegungsmelder: | Nein |
| Dimmung 0-10 V: | Nein |
| Dimmung 1-10 V: | Nein |
| Dimmung DALI: | Nein |
| Dimmung DALI-2: | Nein |
| Dimmung DMX: | Nein |

Pendelleuchte Orell 60458

FISCHER HONSEL Orell LED-Pendelleuchte,24W,1LED,LED nicht austauschbar,3000K,3500lm,anthrazit,Konverter,symmetrisch,IP20,Mit Leuchtmittel , 60458

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Dimmung programmierbar: | Nein |
| Dimmung DSI: | Nein |
| Dimmung RF: | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | Nein |
| Dimmung GPRS: | Nein |
| Dimmung LineSwitch: | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | Nein |
| Dimmung Touch and Dim: | Nein |
| Dimmung Zigbee: | Nein |
| Dimmung mit Push-button: | Nein |
| Ohne Dimmfunktion: | Nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| Farbe der Abdeckung: | ohne |
| Nennspannung: | 220 - 240V |
| Mit Betriebsgerät: | Ja |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | Nein |
| Schlagfestigkeit: | IK00 |
| Schutzklasse: | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | Nein |
| Geeignet für Notlicht: | Nein |
| Notstromversorgung integriert: | Nein |
| Farbtemperatur einstellbar: | nein |
| Breite: | 60mm |
| Länge: | 1100mm |
| Mit Abhängung: | Ja |
| Pendellänge: | 1100 - 1400mm |

Beschreibung

Pendelleuchte 1x LED 24W anthrazit, Acryl satiniert