

Decken-/Wandleuchte NEMESIS 05-E026-34-EH

LEDS C4 NEMESIS LED-Up and Down,10,5W,2700K,834lm,grau,Konverter,IP44,110x170x70mm , 05-E026-34-EH

Marke	Artikelgruppe	Typ	Hersteller Art.Nr	EAN Code
LEDS C4	Decken-/Wandleuchte (27 - EC002892)	05-E026-34-EH	05-E026-34-EH	8435629762619

Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Artikelnummer	8-stellige Nr.
LED-Up/Down Leuchte	NEMESIS 10,5W 2700K	8141419	97347932

Deeplink

<https://leds-c4.com/de/produkte/05-e026-34-eh>

Logistikdaten

Warengruppenummer	Kreditorennummer	Erfassungsdatum	Letzte Änderungsdatum	
030232	61409 LEDS C4 (VL)	14-01-2021	14-07-2022	
Zolltarifnummer	Ursprungsland	Netto Gewicht	Brutto Gewicht	Lagermenge LEDS C4
94051190	CN	0,78 kg	1,02 kg	Keine Information verfügbar
Preis	Preisdatum	VPE	Rabattgruppe	
99,95 / 1 st	01-04-2022	Schachtel a 1 st	OHNE	



Technische Daten

Art der Leuchte:	UP and Down
Geeignet für Wandmontage:	Ja
Geeignet für Deckenmontage:	Nein
Geeignet für Anbaumontage:	Ja
Geeignet für Einbaumontage:	Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Geeignet für Lampenleistung:	10.5 - 10.5W
Max. Systemleistung:	10.5W
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	Ja
Farbtemperatur:	2700 - 2700K
Gehäusefarbe:	grau
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Farbe der Abdeckung:	ohne
Geeignet für Notlicht:	Nein
Schutzklasse:	I
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Schlagfestigkeit:	IK06

Decken-/Wandleuchte NEMESIS 05-E026-34-EH

LEDS C4 NEMESIS LED-UP and Down,10,5W,2700K,834lm,grau,Konverter,IP44,110x170x70mm , 05-E026-34-EH

Technische Daten

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	Nein
Lichtfarbe:	weiß
Schutzart (IP):	IP44
Werkstoff der Abdeckung:	Glas matt/satiniert
Mit Bewegungsmelder:	Nein
Ausführung des Rasters:	ohne
mit Korridorfunktion:	Nein
Dimmung 0-10 V:	Nein
Dimmung 1-10 V:	Nein
Dimmung DALI-2:	Nein
Dimmung DALI:	Nein
Dimmung DMX:	Nein
Dimmung DSI:	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nein
Dimmung GPRS:	Nein
Dimmung LineSwitch:	Nein
Dimmung herstellerspezifisch:	Nein
Nennspannung:	220 - 240V
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nein
Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Dimmung programmierbar:	Nein
Dimmung RF:	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nein
Dimmung Touch and Dim:	Nein
Dimmung Zigbee:	Nein
Dimmung mit Push-button:	Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nein
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Breite:	170mm
Mit Betriebsgerät:	Ja
Länge:	110mm
Höhe/Tiefe:	70mm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:	25 - 25°C
Notstromversorgung integriert:	Nein
Leuchtenlichtausbeute:	66lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	834lm
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Polzahl:	3

Beschreibung

Decken-/Wandleuchte NEMESIS 05-E026-34-EH**LEDS C4 NEMESIS LED-UP and Down,10,5W,2700K,834lm,grau,Konverter,IP44,110x170x70mm , 05-E026-34-EH**

Kollektion aus uni- und bidirektionalen Wandleuchten mit minimalistischem und elegantem Design, die in zwei Größen und vier verschiedenen Finishes erhältlich ist und sich somit für jedes Projekt eignet.. LEDS C4 Nemesis LED 70*170mm 05-E026-34-EH Wandleuchte für den Außenbereich Material Körper: Aluminium. Oberfläche Körper: Grau. Material Diffusor: Glas. Oberfläche Diffusor: OPAL. Garantie: 5 Jahre. Nettogewicht des Produkts (Kg): 0.78 Breite oder Durchmesser des Produkts (mm): 170 Produkthöhe (mm): 70 Ausgang des Produktes (mm): 110 Gewicht in kg (verpackt): 1.02 Klasse 1. IP: IP65. IK: IK06. LED. Anzahl der Lampenfassungen oder LEDs: 12. Marke der LED: BRIDGELUX. Maximale Leistung der Lichtquelle: 10.5W. Farbtemperatur: SW 2700-3200-4000K. Farbwiedergabeindex: 80. MacAdam-Steps: 3. Lebensdauer in Stunden: 50.000h L80B20. UGR: 25.1. Photobiologisches Risiko: RG1. Lichtstrom (lm): 834. Reale Lm/W: 66. Spannungs-/Frequenzbereich: 100-240/50-60Hz. Spannung: 3. LED. Anzahl der Lampenfassungen oder LEDs: 12. Marke der LED: BRIDGELUX. Farbtemperatur: SW 2700-3200-4000K. Farbwiedergabeindex: 80. MacAdam-Steps: 3. Lebensdauer in Stunden: 50.000h L80B20. UGR: 25.1. Photobiologisches Risiko: RG1. Lichtstrom (lm): 834. Reale Lm/W: 66. Spannung: 3. LED. Anzahl der Lampenfassungen oder LEDs: 12. Marke der LED: BRIDGELUX. Farbtemperatur: SW 2700-3200-4000K. Farbwiedergabeindex: 80. MacAdam-Steps: 3. Lebensdauer in Stunden: 50.000h L80B20. UGR: 25.1. Photobiologisches Risiko: RG1. Lichtstrom (lm): 834. Reale Lm/W: 66. Spannung: 9. LED. Anzahl der Lampenfassungen oder LEDs: 12. Marke der LED: BRIDGELUX. Farbtemperatur: SW 2700-3200-4000K. Farbwiedergabeindex: 80. MacAdam-Steps: 3. Lebensdauer in Stunden: 50.000h L80B20. UGR: 25.1. Photobiologisches Risiko: RG1. Lichtstrom (lm): 834. Reale Lm/W: 66. Spannung: 9. Netzteil inklusive: Ja, Typ EVG (elektronisch). Gesamtleistung: 12.6. Leistungsfaktor: 0.90. dimmbares Betriebsgerät inklusive: Schaltbar.