

Decken-/Wandleuchte NEMESIS 05-E026-Z5-EH

LEDS C4 NEMESIS LED-UP and Down,10,5W,2700K,834lm,anthrazit,Konverter,IP44,110x170x70mm , 05-E026-Z5-EH

| Marke | Artikelgruppe | Typ | Hersteller Art.Nr | EAN Code |
|---------|--|---------------|-------------------|---------------|
| LEDS C4 | Decken-/Wandleuchte (27 - EC002892) | 05-E026-Z5-EH | 05-E026-Z5-EH | 8435629762633 |

| Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Artikelnummer | 8-stellige Nr. |
|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| LED-Up/Down Leuchte | NEMESIS 10,5W 2700K | 8141421 | 97347934 |

Deeplink

<https://leds-c4.com/de/produkte/05-e026-z5-eh>

Logistikdaten

| Warengruppenummer | Kreditorennummer | Erfassungsdatum | Letzte Änderungsdatum | |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 030232 | 61409 LEDS C4 (VL) | 14-01-2021 | 14-07-2022 | |
| Zolltarifnummer | Ursprungsland | Netto Gewicht | Brutto Gewicht | Lagermenge LEDS C4 |
| 94051190 | CN | 0,78 kg | 1,02 kg | Keine Information verfügbar |
| Preis | Preisdatum | VPE | Rabattgruppe | |
| 99,95 / 1 st | 01-04-2022 | Schachtel a 1 st | OHNE | |



Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Art der Leuchte: | UP and Down |
| Geeignet für Wandmontage: | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage: | Nein |
| Geeignet für Anbaumontage: | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | Nein |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl: | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung: | 10.5 - 10.5W |
| Max. Systemleistung: | 10.5W |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
| Farbtemperatur: | 2700 - 2700K |
| Gehäusefarbe: | anthrazit |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Farbe der Abdeckung: | ohne |
| Geeignet für Notlicht: | Nein |
| Schutzklasse: | I |
| Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
| Schlagfestigkeit: | IK06 |

Decken-/Wandleuchte NEMESIS 05-E026-Z5-EH

LEDS C4 NEMESIS LED-UP and Down,10,5W,2700K,834lm,anthrazit,Konverter,IP44,110x170x70mm , 05-E026-Z5-EH

Technische Daten

| | |
|---|---------------------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | Nein |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Schutzart (IP): | IP44 |
| Werkstoff der Abdeckung: | Glas matt/satiniert |
| Mit Bewegungsmelder: | Nein |
| Ausführung des Rasters: | ohne |
| mit Korridorfunktion: | Nein |
| Dimmung 0-10 V: | Nein |
| Dimmung 1-10 V: | Nein |
| Dimmung DALI-2: | Nein |
| Dimmung DALI: | Nein |
| Dimmung DMX: | Nein |
| Dimmung DSI: | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | Nein |
| Dimmung GPRS: | Nein |
| Dimmung LineSwitch: | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | Nein |
| Nennspannung: | 220 - 240V |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | Nein |
| Dimmung programmierbar: | Nein |
| Dimmung RF: | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | Nein |
| Dimmung Touch and Dim: | Nein |
| Dimmung Zigbee: | Nein |
| Dimmung mit Push-button: | Nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | Nein |
| Ohne Dimmfunktion: | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | Ja |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Breite: | 170mm |
| Mit Betriebsgerät: | Ja |
| Länge: | 110mm |
| Höhe/Tiefe: | 70mm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | 25 - 25°C |
| Notstromversorgung integriert: | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute: | 66lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 834lm |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Polzahl: | 3 |

Beschreibung

Decken-/Wandleuchte NEMESIS 05-E026-Z5-EH**LEDS C4 NEMESIS LED-UP and Down,10,5W,2700K,834lm,anthrazit,Konverter,IP44,110x170x70mm , 05-E026-Z5-EH**

Kollektion aus uni- und bidirektionalen Wandleuchten mit minimalistischem und elegantem Design, die in zwei Größen und vier verschiedenen Finishes erhältlich ist und sich somit für jedes Projekt eignet.. LEDS C4 Nemesis LED 70*170mm 05-E026-Z5-EH Wandleuchte für den Außenbereich Material Körper: Aluminium. Oberfläche Körper: Anthrazit. Material Diffusor: Glas. Oberfläche Diffusor: OPAL. Garantie: 5 Jahre. Nettogewicht des Produkts (Kg): 0.78 Breite oder Durchmesser des Produkts (mm): 170 Produkthöhe (mm): 70 Ausgang des Produktes (mm): 110 Gewicht in kg (verpackt): 1.02 Klasse 1. IP: IP65. IK: IK06. LED. Anzahl der Lampenfassungen oder LEDs: 12. Marke der LED: BRIDGELUX. Maximale Leistung der Lichtquelle: 10.5W. Farbtemperatur: SW 2700-3200-4000K. Farbwiedergabeindex: 80. MacAdam-Steps: 3. Lebensdauer in Stunden: 50.000h L80B20. UGR: 25.1. Photobiologisches Risiko: RG1. Lichtstrom (lm): 834. Reale Lm/W: 66. Spannungs-/Frequenzbereich: 100-240/50-60Hz. Spannung: 3. LED. Anzahl der Lampenfassungen oder LEDs: 12. Marke der LED: BRIDGELUX. Farbtemperatur: SW 2700-3200-4000K. Farbwiedergabeindex: 80. MacAdam-Steps: 3. Lebensdauer in Stunden: 50.000h L80B20. UGR: 25.1. Photobiologisches Risiko: RG1. Lichtstrom (lm): 834. Reale Lm/W: 66. Spannung: 3. LED. Anzahl der Lampenfassungen oder LEDs: 12. Marke der LED: BRIDGELUX. Farbtemperatur: SW 2700-3200-4000K. Farbwiedergabeindex: 80. MacAdam-Steps: 3. Lebensdauer in Stunden: 50.000h L80B20. UGR: 25.1. Photobiologisches Risiko: RG1. Lichtstrom (lm): 834. Reale Lm/W: 66. Spannung: 9. LED. Anzahl der Lampenfassungen oder LEDs: 12. Marke der LED: BRIDGELUX. Farbtemperatur: SW 2700-3200-4000K. Farbwiedergabeindex: 80. MacAdam-Steps: 3. Lebensdauer in Stunden: 50.000h L80B20. UGR: 25.1. Photobiologisches Risiko: RG1. Lichtstrom (lm): 834. Reale Lm/W: 66. Spannung: 9. Netzteil inklusive: Ja, Typ EVG (elektronisch). Gesamtleistung: 12.6. Leistungsfaktor: 0.90. dimmbares Betriebsgerät inklusive: Schaltbar.