




Datenblatt

Verbindungsdose, Hohlwand, IP30, Kunststoff, Geräte-Verbindungsdose/-kasten, rund, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung

Gerätedose UP - Eltropla EHGT 68

Artikelnummer:	2810900
EAN Code:	4003899937057
Artikelklasse:	Gerätedose UP
Marke:	Eltropa
UVP zzgl. MwSt:	€ 170,88 pro 100 Stk



Montageart:	Hohlwand
Spezielle Anwendung:	ohne
Bestückung:	ohne
Schutzart (IP):	IP30
Durchmesser:	68 mm
Tiefe:	61 mm
Werkstoff:	Kunststoff
Bauform:	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Form:	rund
Funktionserhalt:	ohne
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:	ja
Ausführung:	Einzel
Koppelbar:	ja
Innentiefe:	61 mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke:	7 - 40 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:	1
Befestigung der Geräte:	schrauben
Mit Schrauben:	ja
Für Rohrdurchmesser:	20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:	5 - 10,2 mm
Einführung von hinten:	ja
Anzahl der Einführungen:	12
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Farbe:	orange

Ausführung Deckel:	ohne
Max. Leiterquerschnitt:	1,5 mm ²
Stützen:	Tunnelstützen

Verbindungsdose tief, Montageart: Hohlwand, Bauform: Geräte-Verbindungsdose, Fräßloch Ø 68 mm, Tiefe: 61 mm, geeignet für Plattenstärke 7-40 mm, nach DIN EN 60670, inkl. Kombi-Geräteschrauben PZ1 und 5 Stützen, 4 Leitungseinführungen 3x1,5 mm², 2 Leitungseinführungen 3x0,5 mm² und 5x1,5mm², 4 Rohreinführungen M20, Selbsthemmung und Leitungsrückhaltung bei NYM Leitungen, Norm-Kombinationsabstand: 71 mm, Kombinationen können durch den Tunnelstützen vollisoliert verbunden werden, Dosenbefestigung durch Laschentechnik.