

Gerätedose UP 1555-21

KAISER Verbindungsdose, Unterputz, Luftdicht, IP2X, Kunststoff, Geräte-Verbindungsdose/-kasten, rund, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran, Gehäusedurchführung durch Rohrstützen , 1555-21

Marke	Artikelgruppe	Typ	Hersteller Art.Nr	EAN Code
KAISER	Gerätedose UP (48 - EC002601)	1555-21	1555-21	4013456533318

Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Artikelnummer	8-stellige Nr.
Verbindungsdose UP luftd	Ø60x66mm Kst	4913069	10417353

Deeplink

https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/redirect/article/identifizier/1555-21

Logistikdaten

Warengruppennummer	Kreditorennummer	Erfassungsdatum	Letztes Änderungsdatum	
010201	54216 KAISER (VL/VO)	24-04-2008	14-08-2023	
Zolltarifnummer	Ursprungsland	Netto Gewicht	Brutto Gewicht	Lagermenge Kaiser
39269097	DE	0,0263 kg	0,7 kg	Keine Information verfügbar Sie [Kunde GLN=4030207720001] sind bei diesem Lieferanten nicht registriert! [GLN = 4013456000001] Filiale [GLN =]
Preis	Preisdatum	VPE	Rabattgruppe	
197,00 / 100 st	01-11-2022	Pakete a 1 st	110	



Technische Daten

Montageart:	Unterputz
Spezielle Anwendung:	ohne
Bestückung:	ohne
Schutzart (IP):	IP2X
Luftdicht:	Ja
Durchmesser:	60mm
Tiefe:	66 - 66mm
Werkstoff:	Kunststoff
Bauform:	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Form:	rund

Gerätedose UP 1555-21

KAISER Verbindungsdose, Unterputz, Luftdicht, IP2X, Kunststoff, Geräte-Verbindungsdose/-kasten, rund, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran, Gehäusedurchführung durch Rohrstützen , 1555-21

Technische Daten

Funktionserhalt:	ohne
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen:	Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:	Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:	Ja
Halogenfrei:	Nein
Mit drehbarem Ring:	Nein
Koppelbar:	Ja
Innentiefe:	64mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke:	95mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:	1
Befestigung der Geräte:	schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:	Nein
Für Rohrdurchmesser:	25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:	- 25mm
Rohrarretierung:	Nein
Rohrverriegelung optional:	Nein
Einführung von hinten:	Ja
Anzahl der Einführungen:	12
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Farbe:	schwarz
Ausführung Deckel:	ohne
Transparenter Deckel:	Nein
Deckelbefestigung:	geschraubt
Plombierbar:	Nein
Mit Abschirmung:	Nein
Klemme lagefixiert:	Nein
Leuchtenhakenbefestigung:	Nein
Stützen:	Tunnelstützen
Mit Nagellaschen:	Nein

Beschreibung

Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte, Tiefe: 66 mm, Luftdicht: Ja, Installationsart: EnEV Luftdicht