

## Gerätedose UP 1555-04

**KAISER Verbindungsdose, Unterputz, IP2X, Kunststoff, Geräte-Verbindungsdose/-kasten, rund, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung, Gehäusedurchführung durch Rohrstützen , 1555-04**

Marke	Artikelgruppe	Typ	Hersteller Art.Nr	EAN Code
KAISER	Gerätedose UP (48 - EC002601)	1555-04	1555-04	4013456120617

Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Artikelnummer	8-stellige Nr.
Verbindungsdose UP	Ø60x66mm Kst	1136812	10165734

### Deeplink

[https://www.kaiser-elektro.de/de\\_DE/redirect/article/identifizier/1555-04](https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/redirect/article/identifizier/1555-04)

## Logistikdaten

Warengruppennummer	Kreditorennummer	Erfassungsdatum	Letztes Änderungsdatum
010201	54216 KAISER (VL/VO)	01-11-2001	14-08-2023

Zolltarifnummer	Ursprungsland	Netto Gewicht	Brutto Gewicht	Lagermenge Kaiser
39269097	DE	0,0244 kg	0,66 kg	Keine Information verfügbar Sie [Kunde GLN=4030207720001] sind bei diesem Lieferanten nicht registriert! [GLN = 4013456000001] Filiale [GLN =]

Preis	Preisdatum	VPE	Rabattgruppe
73,30 / 100 st	01-11-2022	Pakete a 1 st	110



## Technische Daten

Montageart:	Unterputz
Bestückung:	ohne
Schutzart (IP):	IP2X
Luftdicht:	Nein
Durchmesser:	60mm
Tiefe:	66 - 66mm
Werkstoff:	Kunststoff
Bauform:	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Form:	rund
Funktionserhalt:	ohne
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:	Nein

## Gerätedose UP 1555-04

KAISER Verbindungsdose, Unterputz, IP2X, Kunststoff, Geräte-Verbindungsdose/-kasten, rund, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung, Gehäusedurchführung durch Rohrstützen , 1555-04

### Technische Daten

Gehäusedurchführung durch Rohrstützen:	Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:	Ja
Halogenfrei:	Nein
Ausführung:	eineinhalb
Mit drehbarem Ring:	Nein
Koppelbar:	Ja
Innentiefe:	64mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke:	95mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:	1
Befestigung der Geräte:	Schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:	Nein
Für Rohrdurchmesser:	20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:	- 25mm
Rohrarrretierung:	Nein
Rohrverriegelung optional:	Nein
Einführung von hinten:	Ja
Anzahl der Einführungen:	10
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Farbe:	schwarz
Ausführung Deckel:	ohne
Transparenter Deckel:	Nein
Deckelbefestigung:	geschraubt
Plombierbar:	Nein
Mit Abschirmung:	Nein
Klemme lagefixiert:	Nein
Leuchtenhakenbefestigung:	Nein
Mit Nagellaschen:	Nein

### Beschreibung

Installationsart: Basis-Installation, Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte, Tiefe: 66 mm