



## Datenblatt

### LED-UP and Down, 2x6,2W, 3000K, 660lm, schwarz, IP65, GU10, Ø90x215mm

Decken-/Wandleuchte - Eltropa ELS 513N


Artikelnummer: 4649117

EAN Code: 4003899919640

Artikelklasse: Decken-/Wandleuchte

Marke: Eltropa

UVP: 182,00 € pro Stk



Garantiedauer:	5 Jahre Garantie
Geeignet für Wandmontage:	ja
Art der Leuchte:	UP and Down
Geeignet für Deckenmontage:	nein
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	2
Geeignet für Lampenleistung:	6,2 W
Fassung:	GU10
Leuchtmittel:	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Geeignet für Notlicht:	nein
Schutzklasse:	II
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:	IK07
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Schutzart (IP):	IP65
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent
Mit Bewegungsmelder:	nein
Ausführung des Rasters:	ohne
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI-2:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Nennspannung:	230 V
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	ja
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Ohne Dimmfunktion:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM4
Mit Betriebsgerät:	nein
Länge:	147 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	nein
Spannungsart:	AC
Oberflächenschutz Gehäuse:	pulverbeschichtet
Höhe/Tiefe:	215 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	25000 h
Außendurchmesser:	90 mm
Kompatibel mit Casambi:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	25 °C
Notstromversorgung integriert:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	ohne
Leuchtenlichtausbeute:	53 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	660 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	12,4
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein
Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:	2
Anschlussart:	Steckklemme

Farbtemperatur einstellbar:	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Bedienung über Bluetooth:	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

LED-Up/Down Leuchte, Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Lichtaustritt zweiseitig, inkl. austauschbaren LED. 2x 6,2 W. Mit Lichtaustritt nach oben und unten.